

## DACHPROTECT Randfixierstreifen

### Produktdatenblatt



#### Funktion

Der DACHPROTECT Randfixierstreifen wird bei Verlegung von einlagigen DACHPROTECT EPDM Flachdachabdichtungen unter Auflast oder in der mechanischen Befestigung für die Randfixierung eingesetzt. Die Randfixierung entspricht der geforderten Maßnahme zur Aufnahme horizontaler Kräfte gem. DIN 18531 bei loser Verlegung unter Auflast.

Mithilfe des Randfixierstreifens wird die Dachbahn perforationsfrei am Dachrand, an Durchdringungen und vor Hochzügen mechanisch fixiert. Die Ausführung eines einteiligen Hochzuges wird somit ermöglicht.

#### Beschreibung

Der DACHPROTECT Randfixierstreifen besteht aus einem gewebearmierten EPDM-Streifen und einem werkseitig einseitig an der Oberseite auflaminierten Nahtband mit Schutzfolie. Die Verbindung mit der DACHPROTECT EPDM Dachbahn erfolgt mit der EPDM Aktivierung als Kaltfügennaht durch Vernetzung (KNV) an der Unterseite der Dachbahn. Die Verbindung ist kraftschlüssig und auf Zug belastbar. Der Randfixierstreifen wird in der Kehle zu Aufkantungen waage- oder senkrecht im Untergrund mechanisch befestigt.

Breite: 152 mm (mit einseitig auflaminiertem, 75 mm breitem KNV-Nahtband)

Stärke: 1,5 mm (gewebeverstärkt)

Länge: bis 30,5 m

### **Lagerung**

Der DACHPROTECT Randfixierstreifen ist in der ungeöffneten Originalverpackung trocken zwischen 15 °C und 25 °C zu lagern. Der Randfixierstreifen ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

### **Haltbarkeit**

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

### **Verarbeitungshinweise**

Der DACHPROTECT Randfixierstreifen ist ausschließlich zur Verwendung mit der DACHPROTECT EPDM Dachbahn nutzbar. Er kann nicht ohne mechanische Befestigungsmittel genutzt werden. Um eine sichere Haftung des Randfixierstreifens zu gewährleisten, ist eine saubere und trockene Oberfläche (frei von Staub, Talk, Öl, Wasser, Eis etc.) notwendig.

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT Randfixierstreifen.

### **Sicherheitshinweise**

Längerer Hautkontakt mit dem Nahtbandbereich des DACHPROTECT Randfixierstreifen sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.