

DACHPROTECT EPDM Aktivierung Produktdatenblatt



Funktion

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung wird bei der Herstellung von DACHPROTECT EPDM Flachdachabdichtungen für die Kaltnahtfügung verwendet.

Beschreibung

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung ist für die fachgerechte Nahtfügung mit DACHPROTECT Nahtband, Nahtabdeckband FLEX, Nahtabdeckband FLL/FLL XL oder Formband zwingend erforderlich. Notwendig ist sie ebenfalls für den Einbau des DACHPROTECT Garantie-Gullys mit Flansch aus Nahtabdeckband FLEX. Ebenso ist sie bei der Verwendung von DACHPROTECT Rohrmanschetten aufgrund des integrierten Nahtbandes nötig. Sie enthält Lösemittel und aktive Stoffe.

Im Lieferumfang der DACHPROTECT EPDM Aktivierung sind ein oberflächenaufrauender Schwamm sowie ein Paar Schutzhandschuhe aus Nitril enthalten. Mithilfe des oberflächenaufrauenden Schwammes wird die Aktivierung aufgetragen. Auf diese Weise dringt sie in die EPDM-Dachbahn ein und stellt auf molekularer Ebene eine Verbindung mit den DACHPROTECT Nahtprodukten sowie Formteilen her. Die jeweiligen Materialien werden miteinander „vernetzt“. Diese Verbindung wird als Polymerisation bezeichnet und ist erheblich haltbarer als eine Verklebung, die ausschließlich auf Haftung basiert.

Gebindegrößen: 125 ml; 250 ml; 750 ml

Verbrauch

Der Verbrauch beträgt 125 ml auf 1,5 m² oder 10 laufende Meter Naht.

Lagerung

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung muss von offenem Feuer und Zündquellen ferngehalten werden. Sie darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Vor und nach dem Gebrauch ist der Aktivierungsbehälter fest zu verschließen. Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung ist vor Feuchtigkeit schützen. Bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit beginnt die Aushärtung, die innerhalb weniger Tage zur Gelierung führen kann.

Lagerfähigkeit

Ungeöffnet beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate. Nach Anbruch ist die Aktivierung zügig zu verbrauchen. Bei Nichtgebrauch ist die Dose geschlossen zu halten.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT EPDM Aktivierung sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM.

Sicherheitshinweise

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung darf nicht in geschlossener Umgebung oder in Räumen ohne Frischluftzufuhr verwendet werden. Das Einatmen der Dämpfe sowie Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung muss unbedingt von Hitze, offenen Flammen und Funkenflug sowohl bei der Lagerung als auch während des Gebrauchs ferngehalten werden.

Bei der Verarbeitung der DACHPROTECT EPDM Aktivierung sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt DACHPROTECT EPDM Aktivierung zu beachten.