

DACHPROTECT Garantie-Gully

Produktdatenblatt



Funktion

Der DACHPROTECT Garantie-Gully dient zur Entwässerung von Dächern, die mit DACHPROTECT EPDM Dachbahnen abgedichtet werden. Er verbindet die Dachbahn mit dem Regenabfluss (Fallrohr). Durch das widerstandsfähige Material des DACHPROTECT Garantie-Gullys ist eine langfristige Abdichtung gewährleistet.

Beschreibung

Der DACHPROTECT Garantie-Gully ist schwarz. Er besteht aus einem Rohr aus Polyethylen (PE) und einem flexiblen Flansch aus Nahtabdeckband FLEX, der mit einem Aluminiumring im Rohr fest eingepresst ist. Durch den Flansch aus Nahtabdeckband FLEX ist eine optimale Verbindung mit der DACHPROTECT EPDM Dachbahn möglich. Durch das unterseitig auf dem Flansch vorhandene aufkaschierte Kaltnahtfügeband ist er dehnfähig, leicht formbar und anpassungsfähig. Mit der vorab vollflächig verklebten DACHPROTECT EPDM Dachbahn wird eine sofortige wasserdichte und kraftschlüssige Verbindung ermöglicht. Flansch und Dachbahn bilden eine homogene Fläche. Die Dicke des Flansches von 2,3 mm „gegen das Gefälle“ stellt aus diesem Grund keinen Nachteil dar. Die Nahtverbindungen im System DACHPROTECT erfolgen durch eine Kaltnahtverbindung durch Vernetzung. Für den Einbau des DACHPROTECT Garantie-Gullys ist die DACHPROTECT EPDM Aktivierung erforderlich.

Der DACHPROTECT Garantie-Gully hat eine hohe Widerstandsfähigkeit in Bezug auf UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüsse. Das elastische Flansch-Material des Dachgullys gewährleistet auch bei tiefen Temperaturen eine sehr gute Flexibilität, so dass die mechanischen und physikalischen Eigenschaften dauerhaft gegeben sind.