

DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX

Produktdatenblatt



Funktion

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX wird bei der Herstellung von einlagigen DACHPROTECT EPDM Flachdachabdichtungen bei stumpf gestoßenen Nähten verwendet. Ebenfalls wird es beim Einbau von Rohren und Durchdringungen, zur Abdichtung an Ecken und anderen Detailausbildungen sowie als Reparaturband bei Beschädigungen (Risse/Schnitte) genutzt.

Beschreibung

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX besteht aus einem teilvernetzten EPDM-Streifen und einem unterseitig aufkaschierten Kaltnahtfügeband. Es ist dehnfähig, leicht formbar und anpassungsfähig an nahezu jede gewünschte Form.

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX wird zusammen mit der DACHPROTECT EPDM Aktivierung verwendet. Es lässt sich von Hand auf dem jeweiligen Untergrund anformen. Die Nahtfügung der DACHPROTECT EPDM Dachbahn erfolgt mit der Aktivierung als Kaltfügennaht durch Vernetzung. Die Kaltnahtfügung findet ohne offene Flamme statt. Mit der Zeit geht das Material eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Die Verbindung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Nähte sind wasserdicht und kraftschlüssig. Reparaturen und Einbauten können auch nach langer Funktionsdauer noch durchgeführt werden. Eine Nahtverbindung stumpf gestoßener Nähte ist an jeder Stelle und jedem Winkel mit DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX möglich. Die Detailbereiche bleiben flexibel, das Nahtabdeckband FLEX sollte jedoch nicht ständigen Dehnungen ausgesetzt werden.

Breite: 150 mm

Stärke: 2,3 mm

Länge: bis 30 m

Lagerung

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX muss trocken gelagert werden. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Lagertemperatur

Zwischen 5 °C und 30 °C. Um eine Mindesttemperatur von 5 °C zu halten, wird für die Aufbewahrung des Nahtabdeckbandes FLEX am Arbeitsplatz ein Behälter empfohlen.

Lagerfähigkeit

Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit bis zu drei Monate.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter <<https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe>>.

Sicherheitshinweise

Längerer Hautkontakt mit DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.